

Спецификация Жесткая гладкая труба Courline легкого типа 320N

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ:

- Жесткая;
- Изготовлена из поливинилхлорида твердого – (ПВХ-Н);
- Свойства самозатухания, не распространяет горения;
- Адекватная для легких механических нагрузок;

СВОЙСТВА:

Механическая прочность - (сила сжатия) при 22 ±2 °С	>320N/5cm
Ударопрочность - (Масса/высота) при -5 °С	m:1kg/h=100mm
Минимальная температура	-5°С
Максимальная температура	+60°С
Диэлектрическая прочность	2kv/15 min
Сопротивление изоляции	>100 MΩ



ПРИМЕНЕННЫЕ СТАНДАРТЫ : EN.61386-1/2004;EN.61386-21/2004

Тип	Диаметр внешний, мм	Диаметр внутренний, мм	Цвет	Длина	Упаковка
16	16.4	14.5	СЕРЫЙ	3	375
20	20	18.5	СЕРЫЙ	3	240
25	25	23.5	СЕРЫЙ	3	150
32	32	30.5	СЕРЫЙ	3	150
40	40	38.5	СЕРЫЙ	3	90
50	50	48.5	СЕРЫЙ	3	90