




SLIP22.1

Имя:	Зажим прокалывающий (Al 10-95 мм ² или Cu 1.5-70 мм ²) с (Al 10-95 мм ² или Cu 1.5-70 мм ²)
Тип:	SLIP22.1
GTIN:	6418677403842
Описание:	SLIP22.1 для соединения изолированных алюминиевых и медных проводников напряжением до 1000 В. Легко монтируется. Можно использовать для подключения отпайки потребителя под напряжением. Шестигранная срывная головка изолирована от болта затяжки и от металлического корпуса зажима.
Упаковка:	50/2700
Единица:	PCS



Техническая спецификация

Категории

ETIM Branch terminal

Механические характеристики

Момент затяжки 21-26 Nm

Габариты

Масса 0.12 kg
Магистраль Al 10-95 / Cu 1.5-70
Проводник ответвления Al 10-95 / Cu 1.5-70
Диаметр проводника 3-16

Опции

Болт M8x50

ETIM

Nominal cross section main conductor, SE 10 ... 70 mm²
Nominal cross section main conductor, SM 10 ... 70 mm²
Nominal cross section branch conductor, SE/RE 10 ... 70 mm²
Nominal cross section branch conductor, SM/RM 10 ... 70 mm²
Material main conductor Aluminium/copper
Material branch conductor Aluminium/copper
Terminal insulated x
Clamping channel opening main conductor Closed



Saves Your Energy

КАРТА ИЗДЕЛИЯ

11.12.2015

2/2

SLIP22.1

Clamping channel opening branch conductor	Closed
Surface protection	Tinned
Type of connection	Insulation piercing connector IPC

ООО "Энсто Рус"

Подсосенский переулок, д.
20, стр. 1
105062, г. Москва, Россия

Тел +7 495 258 5270
Факс +7 495 258 5269

www.ensto.ru