

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ:

- Спиральные, гибкие;
- Изготовлена из мягкого поливинилхлорида – (ПВХ-П), усиленного спиралью из твердого поливинилхлорида – (ПВХ-Н);
- Адекватна для легких механических нагрузок;
- Свойства самозатухания. Не распространяют горение;

СВОЙСТВА:

Механическая прочность - (сила сжатия) при 22 ±2 °С	>320N/5cm
Ударопрочность - (Масса/высота) при -15 °С	m:1kg/h=100mm
Минимальная температура	-20°С
Максимальная температура	+60°С
Диэлектрическая прочность	2kv/15 min
Сопротивление изоляции	>100 MΩ



ПРИМЕНЕННЫЕ СТАНДАРТЫ : EN.61386-1/2004 EN.61386-23/2004

Тип	Диаметр внешний, мм	Диаметр внутренний, мм	Цвет	Длина	Упаковка
12	16	12	СЕРЫЙ	30	30
14	16.3	14	СЕРЫЙ	30	30
16	20	16.2	СЕРЫЙ	30	30
20	22.5	20.2	СЕРЫЙ	30	30
25	28.1	25.2	СЕРЫЙ	30	30
32	36	32.2	СЕРЫЙ	30	30
40	46.5	40.2	СЕРЫЙ	30	30
50	55.5	50.2	СЕРЫЙ	30	30
60	67	60.2	СЕРЫЙ	30	30