

Спецификация Хомуты кабельные

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ :

- Пластмассовые, высокая степень прочности, выполнены из полиамида 6/6 (Nylon);
- Надежно, быстро и удобно при обвязке кабелей, труб и пр.
- Из самозатухающего материала UL 94 V2;
- Рабочая температура -40 +85 С;
- Выпускаются двух видов: белые для внутренних монтажных работ и черные – более прочные и стойкие к механическим воздействиям, для применения на открытом воздухе;

СВОЙСТВА :

Glow wire test

800 °C

Минимальная температура

-15 °C

Максимальная температура

+60°C



ПРИМЕНЕННЫЕ СТАНДАРТЫ : EN 50085-1; EN 50085-21

Тип	Размеры (мм)	Цвет	Блок	Упаковка (мешок)	Упаковка (коробка)
100x2,5	100x2,5	Белый/Черный	шт	100	25000
120x2,5	120x2,5	Белый/Черный	шт	100	25000
140x2,5	140x2,5	Белый/Черный	шт	100	25000
160x2,5	160x2,5	Белый/Черный	шт	100	20000
200x2,5	200x2,5	Белый/Черный	шт	100	20000
150x3,6	150x3,6	Белый/Черный	шт	100	10000
200x3,6	200x3,6	Белый/Черный	шт	100	12000
250x3,6	250x3,6	Белый/Черный	шт	100	4000
300x3,6	300x3,6	Белый/Черный	шт	100	12000
200x4,8	200x4,8	Белый/Черный	шт	100	10000
250x4,8	250x4,8	Белый/Черный	шт	100	2500
300x4,8	300x4,8	Белый/Черный	шт	100	10000
370x4,8	370x4,8	Белый/Черный	шт	100	7500
300x7,6	300x7,6	Белый/Черный	шт	100	4000
370x7,6	370x7,6	Белый/Черный	шт	100	4000