

Электроизоляционная каска, с встроенным защитным щитком SECRA 1 H058S

Стандарт каска: EN 397:2012 +A1:2012 EN 50365:2002

Стандарт щиток: EN 166:2001 Оптический класс 1

Технические характеристики каски:

Электроизоляционная каска обеспечивает защиту головы от травм, вызванных падающими предметами, ударами током, электрической дугой и брызгами расплавленного металла.

Регулируемые ремни из полиэстера позволяют пользователю изменять их длину в зависимости от окружности головы, в диапазоне от 53 до 63 см, также высоту можно регулировать в двух уровнях.

Стойкость к температурам от -30°C до +50°C.

Предотвращает появление электростатического эффекта на поверхности гарнитуры, пригодно для работы в электроустановках с номинальным напряжением до 1000 В переменного тока и 1500 В постоянного тока. Обеспечивает защиту от брызг расплавленного металла.

Технические характеристики щитка:

Прозрачный защитный щиток выполненным из поликарбоната толщиной 1,5мм, устойчив к истиранию и защищен от запотевания. Длина щитка составляет 180мм.

Оптический класс 1.

Защищает пользователя от электрической дуги (класс 1), жидкостей (капель и брызг) и воздействия частиц средней энергии (120 м / с) и брызг расплавленных материалов. Он также оснащен УФ-фильтром

Срок годности

60 месяцев

Доступные цвета

белый, жёлтый, красный

Размер

53 - 63

Масса

713 г

Производитель

HUBIX, Польша

