

Спецификация

Гофра - COMBO Spiral EURO Среднего Типа 750N

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ:

- Гофрированная (спиральная), гибкая;
- Изготовлена из поливинилхлорид твердого – (ПВХ-Н);
- Свойства самозатухания, не распространяет горения;
- Применяются для открытой и скрытой проводки;
- Стойкость к солнечному ультрафиолету.

СВОЙСТВА:

Механическая прочность - (сила сжатия) при 22 ±2 °C	>750N/5cm
Ударопрочность - (Масса/высота) при -5 °C	m:2kg/h=100mm
Минимальная температура	-5°C
Максимальная температура	+60°C
Диэлектрическая прочность	2kv/15 min
Сопротивление изоляции	>100 MΩ



ПРИМЕНЕННЫЕ СТАНДАРТЫ: EN.61386-1/2004; EN.61386-22/2004

Тип	Диаметр внешний, мм	Диаметр внутренний, мм	Цвет	Длина	Упаковка
16	16	11.5	СЕРЫЙ	50	50
20	20	15.3	СЕРЫЙ	50	50
25	25	19.2	СЕРЫЙ	50	50
32	32	25.4	СЕРЫЙ	50	50
40	40	31.5	СЕРЫЙ	25	25
50	50	40	СЕРЫЙ	25	25

Доступна с специальной оцинкованной внутри металлической проволокой предназначенной для удобства монтажа