

## Спецификация Муфты

### ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ:

- Степень защиты: IP 40;
- Изготовлена из поливинилхлорида твердого – (ПВХ-Н);
- Используется совместно с: Courline EURO, Spiral EURO;
- Свойства самозатухания, не распространяет горения;
- Предназначен для соединения жестких и гибких труб;

### СВОЙСТВА:

Механическая прочность - (сила сжатия) при 22 ±2 °C	>320N/5cm
Ударопрочность - (Масса/высота) при -15 °C	m:1kg/h=100mm
Минимальная температура	-5°C
Максимальная температура	+60°C
Диэлектрическая прочность	2kv/15 min
Сопротивление изоляции	>100 MΩ



### ПРИМЕНЕННЫЕ СТАНДАРТЫ : EN.61386-1/2004;EN.61386-22/2004

Тип	Диаметр, мм	Блок	Цвет	Упаковка (мешок)	Упаковка (коробка)
16	OD Ø 16 мм	ШТ	СЕРЫЙ	10	400
20	OD Ø 20 мм	ШТ	СЕРЫЙ	10	250
25	OD Ø 25 мм	ШТ	СЕРЫЙ	50	600
32	OD Ø 32 мм	ШТ	СЕРЫЙ	10	250
40	OD Ø 40 мм	ШТ	СЕРЫЙ	10	100
50	OD Ø 50 мм	ШТ	СЕРЫЙ	10	100